



ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО „ХИДРОМАЙТ 1100”

ВВ “ХИДРОМАЙТ 1100” е емулсионно взривно вещество, сенсibiliзирано с микробалони. ВВ “Хидромайт 1100” е предназначено за взривни работи в открити обекти, в сухи и обводнени забои, включително и с проточна вода, при температура на околната среда от минус 5 до 50°C.

Показатели	Характеристика
Плътност, g/m ³	1.15– 1.25
Диаметър на патроните, mm	89±2.0 105±2.0 125±3.0
Стабилен диаметър в полиетиленов шлаух, mm, не повече от	80
Оптимален междинен детонатор	450 g бустер
Скорост на детонация, m/s, не по-малко от	5300
Обем на газообразните продукти на взрива, l/kg	910
Кислороден баланс, %	минус 6.6
Топлина на взрива, kJ/kg	3495

ОПАКОВКА

Взривното вещество се опакова в ПП/ПЕ ръкави с диаметри, посочени в таблицата и маса 5 kg и 7 kg.

СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАКОВАНИЯ ПРОДУКТ

В сухи помещения при температура на околната среда от от минус 20 до 30 °C.

ГАРАНИОНЕН СРОК

Дванадесет месеца от датата на производство, при правилни условия на съхранение.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАКОВАНИЯ ПРОДУКТ

Наименование по ADR: ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП E

ООН номер: UN 0332

Класификационен код: 1.5D